

FICHE TECHNIQUE PRATI'PELLETS



Les avantages du granulé de bois DIN +

Ecologique

Fabriqué sans liant à partir de sciures et de copeaux de résineux issus de forêts gérées durablement

Economique

2 Kg de granulés = 1 L de fuel

Vous pouvez bénéficier de crédit d'impôt sur l'achat d'un poêle ou d'une chaudière

Fiable

Une qualité constante, définie par des critères contrôlés

Pourquoi le choisir



Matières premières

100% bois de résineux non traité
Les granulés sont fabriqués à partir de coproduits (sciures et copeaux) issus de la transformation de résineux.



Conditionnement

Polyéthylène entièrement recyclable



Facile d'utilisation

Tenir hors de portée des enfants. Ne pas avaler.
Les pellets sont fabriqués à 100 % à partir de sciures de bois sans aucun adjuvant. Il ne présente donc aucun risque lors d'une utilisation normale.
Lors du remplissage de votre appareil de chauffage, versez lentement pour éviter la formation de poussière

Caractéristiques

Pouvoir calorifique

- 5 kWh/kg minimum
- Le séchage basse température permet au bois de conserver un pouvoir calorifique maximum

Densité en vrac

- 650 kg /m³
- Cette compression des granulés est réalisée sans aucun additif, seuls les composants du bois servent de liant naturel

Humidité

- < 10 % du poids total
- Le séchage basse température permet au bois de conserver un pouvoir calorifique maximum et sa pureté d'origine

Autres caractéristiques

- Pourcentage de cendres: <0,5% du poids total
- Durabilité: >97,5 %
- Diamètre: 6mm(±0,5mm)
Longueur: 40mm maximum